



SRA 950 4-veto rinneleikkuri

Ammattikäyttöön tarkoitettu, erittäin matalan painopisteen omaava **Iseki SRA 950** soveltuu hyvin sekä lyhyen ruohon että hyvin pitkän heinän leikkuuseen. Edestä ja takaa avoimessa tukkeutumattomassa terälaitteessa on erikoisvahva, kääntyvillä terälapuilla varustettu leikkuuterä.

Tehokas moottori suhteessa leikkuuleveyteen takaa että voima ei lopu missään olosuhteissa.

Hydrostaattisen lukittavan nelivedon ansiosta jyrkillä rinteillä ja ojanpientareilla leikkaaminen on mukavaa ja turvallista.



Iseki Corporation on japanilainen 90 vuotta vanha, maailman suurimpiin valmistajiin kuuluva ammattikäyttöön tarkoitettujen pientraktoreitten ja ammattileikkureiden valmistaja jonka tuotteita kaikki valmistajat maailmalla pyrkivät kopioimaan. Iseki leikkurit ovat **markkinajohtajia myös Suomessa.**

Moottori:

Nykyaikainen, voimakkaasti vääntävä Kawasaki FS691V takaa alhaisen polttoaineen kulutuksen
Moottori on käyntiääneltään erittäin hiljainen.

Voimansiirto:

Portaaton hydrostaattivaihteisto, jalka- ja käsiajohallinnalla varmistaa tarkan ajohallinnan myös pienillä nopeuksilla.
Lukittava tasauspyörästä ja kaikkiin neljään pyörään vaikuttava jarrutus mahdollistaa turvallisen liikkumisen jyrkillä rinteillä, liikkeelle lähtö ja pysäytys tapahtuvat pehmeästi ja leikkuri pysyy varmasti paikoillaan.

Ajopoljin on kevytoiminen ja värinöistä vapaa.

Tehokas moottori suhteessa työleveyteen takaa että voima ei lopu missään olosuhteissa.

Vakionopeussäädin ja sähköisesti kytkettävä voimanotto keventävät työntekoa.

**Tekniset tiedot:****Moottori**

Malli
Tyyppi
Voitelu
Muoto / sylinteriluku
Teho

Kawasaki FS691V
Ilmajäähdytteinen 4-t bensiinimoottori, pyörivällä lehtiverkolla
Painevoitelu öljynsuodattimella, rinnemalli

V2
25 hv
54 Nm / 2200 rpm

Voimansiirto

Vääntömomentti
Iskutilavuus
Polttoainesäiliö
Vaihteisto
Ajonopeus eteen
Ajonopeus taakse
Vakionopeussäädin
Neliveto
Tasauspyörästäön lukko
Ajonhallinta
Jarrut
Leikkurin päälle kytkevä
vetokuvioirenkaat

15 l
Hydrostaattinen
Portaaton 0 – 10 km / h
Portaaton 0 – 6 km / h
Vakiovaruste
Vakiovaruste
Vakiovaruste
Portaaton käsivipu eteen / taakse
Rummut taka-akselilla, 4-pyöräjarrutus voimansiirron kautta

Renkaat

Sähkökytkin kampiakselilla
Edessä 4.00 – 7 (halk. 400 mm)
Takana 17x8.00-8 (halk. 440 mm)

Kannatuksessa / täysin kelluva / väistävät sivut
950 mm
Portaaton 35 – 95 mm
Kiilahihna

Terälaite

Tyyppi
Työleveys
Korkeudensäätö
Teränpyöritys
Terä
Työteho max

8500 m2 (10 km/h x 85 cm)
hammastanko
1950 mm

Ohjaus

Tyyppi
Ulkopuolinen kääntösäde

Turvakaari

Saataavissa

Mitat

Korkeus
Leveys
Pituus

955 mm (ilman turvakaarta)
1060 mm
1965 mm

Varusteet

Paino
Ajovalot
Eco valo
Tuntimittari
Öljynpaineen varoitusvalo
Täysin avattava moottorinsuoja
Terälaitteen pesu
Teräkannen puhallin

330 kg kg
LED 4 kpl
Vakiovaruste
Vakiovaruste
Vakiovaruste
Vakiovaruste
Vesiliittimet
Vakiovaruste

Oikeudet muutoksiin pidätetään



Power of the Team
JT J-TRADING
020 7458 600
Kuriiritie 15, 01510 VANTAA
Puh.020 7458 600 Fax 0207458 650
www.j-trading.fi

