

Engine <i>Motor</i>	Fuel <i>Treibstoff</i>	Starter <i>Anlasser</i>	Power KW/HP <i>Leistung KW/PS</i>	Gearbox <i>Getriebe</i>	No. of speeds FWD/ REV <i>Anz. Gänge V/R</i>	Quick reverser <i>Wendegetriebe</i>	Clutch <i>Kupplung</i>	Brakes <i>Bremsen</i>	Differential <i>Differential</i>	PTO <i>Zapfwelle</i>	Steering column and handlebars <i>Handgriff und Führungsholm</i>	Wheels <i>Räder</i>	Safety devices <i>Sicherheitsvorrichtungen</i>	Weight <i>Gewicht</i>	
	HONDA GP160	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	3,6 / 4,8	With gears and worm screw in oil bath <i>Mit Spindelgewinde im Ölbad</i>	3 + 3	Yes <i>Ja</i>	PowerSafe®, hydraulic with manual control <i>PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Bedienung</i>	Parking brake <i>Feststellbremse</i>	No <i>Nein</i>	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath <i>Unabhängig mit 990 U/ min und wartungsfreier Ölbadkupplung</i>	Reversible and side adjustable steering column and height adjustable handle bar <i>Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung</i>	4.00-8 4.0-10 5.0-10 6.5/80-12 Steel cage wheels D.43 <i>Gitterräder D.43</i>	In compliance with EC standards EN709/A4 <i>Entsprechend der CE- Richtlinien EN709/A4</i>	With GX270 engine, wheels 4.0-10 and rotary hoe 66 cm <i>Mit GX270 Motor, Räder 4.0-10 und Fräse cm 66</i> kg. 136
	HONDA GX200	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	4,1 / 5,5											
	HONDA GX270	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	6,3 / 8,4											
	BRIGGS&STRATTON Serie 1450	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	6,6 / 9											
	KOHLER KD350	Diesel <i>Diesel</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	5,5 / 7,5											
	HONDA GX270	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil or electric <i>Reversierstarter oder Elektrostarter</i>	6,3 / 8,4	With gears and worm screw in oil bath <i>Mit Spindelgewinde im Ölbad</i>	3 + 3	Yes <i>Ja</i>	PowerSafe®, hydraulic with manual control <i>PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Bedienung</i>	Parking brake on the two wheels <i>Feststellbremse für jedes Rad</i>	With lock <i>Mit Blockierung</i>	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath <i>Unabhängig mit 990 U/ min und wartungsfreier Ölbadkupplung</i>	Reversible and side adjustable steering column and height adjustable handle bar <i>Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung</i>	5.0-10 6.5/80-12 Steel cage wheels D.43 <i>Gitterräder D.43</i>	In compliance with EC standards EN709/A4 <i>Entsprechend der CE- Richtlinien EN709/A4</i>	With GX340 engine, wheels 5.0-10 and rotary hoe 66 cm <i>Mit GX340 Motor, Räder 5.0-10 und Fräse cm 66</i> kg. 159
	HONDA GX340	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	8 / 10,7											
	BRIGGS&STRATTON Serie 1450	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	6,6 / 9											
	KOHLER KD350	Diesel <i>Diesel</i>	Recoil or electric <i>Reversierstarter oder Elektrostarter</i>	5,5 / 7,5											
	HONDA GX390	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil or electric <i>Reversierstarter oder Elektrostarter</i>	8,7 / 11,7	With gears and worm screw in oil bath <i>Mit Spindelgewinde im Ölbad</i>	3 + 3	Yes <i>Ja</i>	PowerSafe®, hydraulic with manual control <i>PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Bedienung</i>	Independent work brake on the two wheels and parking brake <i>Betriebsbremse unabhängig für jedes Rad und Feststellbremse</i>	With lock <i>Mit Blockierung</i>	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath <i>Unabhängig mit 990 U/ min und wartungsfreier Ölbadkupplung</i>	Reversible and side adjustable steering column and height adjustable handle bar <i>Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung</i>	5.0-10 6.5/80-12 Steel cage wheels D.49 <i>Gitterräder D.49</i>	In compliance with EC standards EN709/A4 <i>Entsprechend der CE- Richtlinien EN709/A4</i>	With GX390 engine, wheels 5.0-10 and rotary hoe 80 cm <i>Mit GX390 Motor, Räder 5.0-10 und Fräse cm 80</i> kg. 173
	BRIGGS&STRATTON Serie 2100	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	8,4 / 11,5											
	YANMAR LN100	Diesel <i>Diesel</i>	Recoil or electric <i>Reversierstarter oder Elektrostarter</i>	7,5 / 10											
	HONDA GX390	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	8,7 / 11,7	With gears and worm screw in oil bath <i>Mit Spindelgewinde im Ölbad</i>	3 + 3	Yes <i>Ja</i>	PowerSafe®, hydraulic with manual control <i>PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Bedienung</i>	Independent work brake on the two wheels and parking brake <i>Betriebsbremse unabhängig für jedes Rad und Feststellbremse</i>	With lock <i>Mit Blockierung</i>	Independent at 990 rpm (825 rpm with 3LD510) with engage- ment in oil bath <i>Unabhängig mit 990 U/min (825 U/ min mit 3LD510) und wartungsfreier Ölbadkupplung</i>	Reversible and side adjustable steering column and height adjustable handle bar <i>Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung</i>	6.5/80-12 Steel cage wheels D.58 <i>Gitterräder D.58</i>	In compliance with EC standards EN709/A4 <i>Entsprechend der CE- Richtlinien EN709/A4</i>	With 3LD510 engine, wheels 6.5/80-12 and rotary hoe 85 cm <i>Mit 3LD510 Motor, Räder 6.5/80-12 und Fräse cm 85</i> Kg. 281
	KOHLER KD440	Diesel <i>Diesel</i>	Recoil or electric <i>Reversierstarter oder Elektrostarter</i>	8 / 10,9											
	LOMBARDINI 3LD510	Diesel <i>Diesel</i>	Recoil or electric <i>Reversierstarter oder Elektrostarter</i>	9 / 12,2											

BCS guarantees the safety requirements according to the European regulations only if the machine is used according to the instructions supplied and coupled with the BCS manufactured attachments. BCS declines any responsibility if any other attachment is used or in case of alteration and/or improper use.

BCS garantiert die Einhaltung der Sicherheitserfordernissen gemäß der geltenden Normen nur wenn die Maschinen gemäß unseren Anweisungen und mit Werkzeugen eigener Produktion verwendet wird. BCS lehnt jegliche Verantwortung ab, wenn die Maschine auf fälschliche Weise und mit anderen Werkzeugen verwendet wird.